



elproLED


СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

ПРАЙС-ЛИСТ

МАРТ 2017



ОФИСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПСС-600



- Универсальные светодиодные светильники, предназначенные для освещения офисных, торговых и прочих административных помещений.
- Размер: 595*595*40 мм (585*585*40 для потолков ГРИЛЬЯТО)
- Способ монтажа универсальный: встраиваемый, накладной и подвесной.
- В светильниках используются блоки питания с гальванической развязкой, коэффициентом мощности не менее 0,95. Ресурс блоков питания не менее 50000 часов.
- Пульсация светового потока не более 1%.
- Светорассеиватель – светотехнический полистирол «МИКРОПРИЗМА». По желанию заказчика – «Колотый лёд, опал, призма, манка».
- Современные светодиоды Edison – Тайвань (Honglitrionic – серия ЭКОМАКС). Цветовая температура – 3000/4000/5000К (4000/5700К – серия ЭКОМАКС). Ресурс светодиодов 100000 часов.
- Минимальный срок службы 50000 часов.
- Гарантия - 3 года на серию ЭКОМАКС, 5 лет на серию ПРЕМИУМ.

Наименование	Характеристики	Цена, базовая.	Цена, от 50 т.р.	Цена, от 150 т.р.
ПСС-600-40-ЭКОМАКС	40 Вт, 4100 лм	1430	1290	1150
ПСС-600-45-ЭКОМАКС	45 Вт, 4500 лм	1430	1290	1150
ПСС-600-50-ЭКОМАКС	50 Вт, 5000 лм	1430	1290	1150
ПСС-600-30-ПРЕМИУМ	30 Вт, 3270 лм	1380	1240	1100
ПСС-600-36-ПРЕМИУМ	36 Вт, 3780 лм	1400	1260	1120
ПСС-600-40-ПРЕМИУМ	40 Вт, 4200 лм	1460	1315	1170
ПСС-600-45-ПРЕМИУМ	45 Вт, 4860 лм	1700	1540	1365
ПСС-600-60-ПРЕМИУМ	60 Вт, 6300 лм	1840	1660	1480
ПСС-600-30-БАП	30 Вт, 3270 лм, 120 мин. автономной работы от аккумулятора – 490 лм	2600	2340	2080
ПСС-600-36-БАП	36 Вт, 3780 лм, 120 мин. автономной работы от аккумулятора, 560 лм	2650	2385	2120

Возможно изготовление светильников со степенью защиты IP54.

Возможны варианты исполнения: 595*300*40 мм, 595*1190*40 мм или другие размеры.

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПСС-1200



- Светодиодные светильники, предназначенные для освещения складских, производственных, торговых и прочих административных помещений.
- Размер: 1200*180*40 мм.
- Способ монтажа универсальный: встраиваемый, накладной и подвесной.
- В светильниках используются блоки питания с гальванической развязкой, коэффициентом мощности не менее 0,95. Ресурс блоков питания не менее 50000 часов.
- Пульсация светового потока не более 1%.
- Светорассеиватель – светотехнический полистирол «МИКРОПРИЗМА». По желанию заказчика – «Колотый лёд, опал, призма, манка».
- Современные светодиоды Edison – Тайвань (Honglitrone – серия ЭКОМАКС). Цветовая температура – 3000/4000/5000К (4000/5700К – серия ЭКОМАКС). Ресурс светодиодов 100000 часов.
- Минимальный срок службы 50000 часов.
- Гарантия - 3 года на серию ЭКОМАКС, 5 лет на серию ПРЕМИУМ.

Наименование	Характеристики	Цена, базовая.	Цена, от 50 т.р.	Цена, от 150 т.р.
ПСС-1200-40-ЭКОМАКС	40 Вт, 4100 лм	1430	1290	1150
ПСС-1200-45-ЭКОМАКС	45 Вт, 4500 лм	1430	1290	1150
ПСС-1200-50-ЭКОМАКС	50 Вт, 5000 лм	1430	1290	1150
ПСС-1200-30-ПРЕМИУМ	30 Вт, 3270 лм	1380	1240	1100
ПСС-1200-36-ПРЕМИУМ	36 Вт, 3780 лм	1400	1260	1120
ПСС-1200-40-ПРЕМИУМ	40 Вт, 4200 лм	1460	1315	1170
ПСС-1200-45-ПРЕМИУМ	45 Вт, 4860 лм	1700	1540	1365
ПСС-1200-60-ПРЕМИУМ	60 Вт, 6300 лм	1840	1660	1480
ПСС-1200-30-БАП	30 Вт, 3270 лм, 120 мин. автономной работы от аккумулятора – 490 лм	2600	2340	2080
ПСС-1200-36-БАП	36 Вт, 3780 лм, 120 мин. автономной работы от аккумулятора, 560 лм	2650	2385	2120

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПССН-1200



- Светодиодные светильники, предназначенные для освещения складских, производственных, торговых и прочих административных помещений.
- Размер: 1265*160*70 мм.
- Способ монтажа: накладной.
- В светильниках используются блоки питания с гальванической развязкой, коэффициентом мощности не менее 0,95. Ресурс блоков питания не менее 50000 часов.
- Пульсация светового потока не более 1%.
- Светорассеиватель – светотехнический полистирол.
- Современные светодиоды Edison – Тайвань (Honglitrronic – серия ЭКОМАКС). Цветовая температура – 3000/4000/5000К (4000/5700К – серия ЭКОМАКС). Ресурс светодиодов 100000 часов.
- Минимальный срок службы 50000 часов.
- Гарантия - 3 года на серию ЭКОМАКС, 5 лет на серию ПРЕМИУМ.

Наименование	Характеристики	Цена, базовая.	Цена, от 50 т.р.	Цена, от 150 т.р.
ПССН-1200-40-ЭКОМАКС	40Вт, 4100Лм	1290	1160	1030
ПССН-1200-45-ЭКОМАКС	45Вт, 4500Лм	1290	1160	1030
ПССН-1200-50-ЭКОМАКС	50Вт, 5000Лм	1290	1160	1030
ПССН-1200-30-ПРЕМИУМ	30Вт, 3270Лм	1230	1110	980
ПССН-1200-36-ПРЕМИУМ	36Вт, 3780Лм	1250	1130	1000
ПССН-1200-40-ПРЕМИУМ	40Вт, 4200Лм	1310	1180	1050
ПССН-1200-45-ПРЕМИУМ	45 Вт, 4860 лм	1560	1400	1245
ПССН-1200-30-БАП	30 Вт, 3270 лм, 120 мин. автономной работы от аккумулятора – 490 лм	2360	2125	1890
ПССН-1200-36-БАП	36 Вт, 3780 лм, 120 мин. автономной работы от аккумулятора, 560 лм	2390	2150	1910

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВСС-1200



- Влагозащищенные светильники для освещения производственных, складских и прочих помещений, где требуется дополнительная защита от пыли и влаги.
- Размер: 1200*120*90 мм.
- Способ монтажа: накладной и подвесной.
- В светильниках используются блоки питания с гальванической развязкой, коэффициентом мощности не менее 0,95. Ресурс блоков питания не менее 50000 часов.
- Пульсация светового потока не более 1%.
- Светорассеиватель – светотехнический полистирол.
- Современные светодиоды Edison – Тайвань (Honglitrionic – серия ЭКОМАКС). Цветовая температура – 3000/4000/5000К (4000/5700К – серия ЭКОМАКС). Ресурс светодиодов 100000 часов.
- Минимальный срок службы 50000 часов.
- Гарантия - 3 года на серию ЭКОМАКС, 5 лет на серию ПРЕМИУМ.

Наименование	Характеристики	Цена, базовая.	Цена, от 50 т.р.	Цена, от 150 т.р.
ВСС-1200-40-ЭКОМАКС	40Вт, 4100Лм	1820	1720	1620
ВСС-1200-45-ЭКОМАКС	45Вт, 4500Лм	1820	1720	1620
ВСС-1200-50-ЭКОМАКС	50Вт, 5000Лм	1820	1720	1620
ВСС-1200-30-ПРЕМИУМ	30Вт, 3270Лм	1720	1620	1520
ВСС-1200-36-ПРЕМИУМ	36Вт, 3780Лм	1740	1640	1540
ВСС-1200-40-ПРЕМИУМ	40Вт, 4200Лм,	1780	1680	1580
ВСС-1200-45-ПРЕМИУМ	45 Вт, 4860 лм	1930	1830	1730
ВСС-1200-30-БАП	30 Вт, 3270 лм, 120 мин. автономной работы от аккумулятора – 490 лм	3080	2770	2470
ВСС-1200-36-БАП	36 Вт, 3780 лм, 120 мин. автономной работы от аккумулятора, 560 лм	3100	2790	2490

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПССП



- Влагозащищенные светильники для освещения производственных, складских и прочих помещений, где требуется дополнительная защита от пыли и влаги. Степень защиты IP54 (по запросу IP65).
- Способ монтажа: накладной и подвесной.
- Корпус из анодированного алюминия. Длина профиля рассчитана таким образом, чтобы светильник не нагревался выше 60 градусов. Таким образом, не происходит преждевременной деградации светодиодов и перегрева блоков питания.
- В светильниках используются блоки питания с гальванической развязкой, коэффициентом мощности не менее 0,95. Срок службы блоков питания не менее 50000 часов.
- Пульсация светового потока не более 2%.
- Светорассеиватель – светотехнический ударопрочный поликарбонат.
- Ресурс светодиодов 100000 часов.

Наименование	Характеристики	Гарантия	Цена, базовая.	Цена, от 50 т.р.	Цена, от 150 т.р.
ПССП-25-3	25 Вт, 2925 лм, 300x85x75 мм	3 года	1670	1520	1400
ПССП-40-5	40 Вт, 4200 лм, 500x85x75 мм	5 лет	2440	2220	2030
ПССП-45-3	45 Вт, 5000 лм, 400x85x75мм	3 года	2440	2220	2030
ПССП-50-3	50 Вт, 5500 лм, 500x85x75мм	3 года	2620	2380	2180
ПССП-60-3	60 Вт, 7000 лм, 600x85x75 мм	3 года	2920	2650	2430
ПССП-60-5	60 Вт, 7000 лм, 600x85x75 мм, защита от 380В	5 лет	3190	2900	2655
ПССП-90-3	90 Вт, 10000 лм, 600x140x60 мм	3 года	4550	4150	3800
ПССП-180-3	180 Вт, 20000 лм, 600x320x60 мм	3 года	8850	8050	7380
ПССП-270-3	270 Вт, 30000 лм, 600x800x60 мм	3 года	12800	11640	10700

- ✓ Так же, изготавливаем мощностью 55, 80, 110, 120, 240 Вт и др.. Цены по запросу.
- ✓ Цена светильников указана с креплением «РЫМ-БОЛТ». Цена на светильник с «поворотным» креплением по запросу.
- ✓ Световой поток указан с учетом потерь на рассеивателе.
- ✓ Возможна установка блоков питания с защитой от 380В!
- ✓ Изготовим светильники по Вашему техническому заданию.

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ КСУ



- Энергосберегающие светодиодные светильники для освещения открытых площадок, территорий, автостоянок и др. Степень защиты IP65.
- Способ монтажа: консольный (на трубу) и накладной (поворотный кронштейн).
- Корпус из анодированного алюминия. Длина профиля рассчитана таким образом, чтобы светильник не нагревался выше 60 градусов. Таким образом, не происходит преждевременной деградации светодиодов и перегрева блоков питания.
- В светильниках используются блоки питания с гальванической развязкой, коэффициентом мощности не менее 0,95. Срок службы блоков питания не менее 50000 часов.
- Пульсация светового потока не более 2%.
- Светорассеиватель – светотехнический ударопрочный поликарбонат.
- Ресурс светодиодов 100000 часов.

Наименование	Характеристики	Гарантия	Цена, базовая.	Цена, от 50 т.р.	Цена, от 150 т.р.
КСУ-25-3	25 Вт, 2925 Лм, 300x85x75 мм	3 года	2195	1995	1830
КСУ-45-3	45Вт, 5000 Лм, 400x85x75 мм	3 года	2880	2620	2400
КСУ-50-3	50 Вт, 5500 Лм, 500x85x75 мм	3 года	3080	2800	2570
КСУ-60-3	60 Вт, 7000 лм, 500x85x75 мм,	3 года	3450	3140	2880
КСУ-60-5	60 Вт, 7000 лм, 500x85x75 мм, защита от 380В	5 лет	3600	3270	3000
КСУ-90-3	90 Вт, 10000 лм, 600x140x60 мм	3 года	4970	4520	4140

- ✓ Так же, изготавливаем светильники мощностью 45 Вт, 90 Вт, 110 Вт, 160 Вт, 180 Вт, 220 Вт. Цены по запросу.
- ✓ Цена светильников указана с консольным креплением (на трубу).
- ✓ Световой поток указан с учетом потерь на рассеивателе.
- ✓ Возможна установка блоков питания с защитой от 380В!
- ✓ Изготовим светильники по Вашему техническому заданию.

СПАСИБО ЗА УДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ!

ООО «ЭЛПРОЛЕД»

г. Челябинск, ул. Солнечная, д. 6в, офис 1-3

тел.: (351) 235-64-80, 8-9000-295-222

elproLED@mail.ru , elproLED.ru

Схема проезда к офису нашей компании:

